





USS - 120 Installation Instructions



As Easy As...







CONNECT TO AUXILIARY FAUCET OR KITCHEN FAUCET



NSF/ANSI Standards


System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for Aesthetic Chlorine, Taste & Odor, and Particulate Class IV. System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 372 for low lead content and compliance.

Please refer to Performance Data Sheet for complete reduction data.


Drop-In Filtration System Model USS-120


Tools & Materials Required

main components



secondary components






package contents

main:
- filter system head with mounting bracket
- filter o-ring
- filter cartridge
- filter housing


secondary:
- mounting screws
- auxiliary faucet adapter
- 1/4" plastic tubing
- filter housing wrench

tools needed for installation


phillips screwdriver


adjustable wrench



pencil


1/8" drill bit


utility knife

tape measure

safety glasses


drill

optional items

- drill with 1/8" drill bit
- hollow-wall anchor bolts or toggle bolts
- hacksaw
- plumber's tape
- bucket
- silicone grease



866-709-2086
Service & Product Information





Internet & Mobile
www.protectplus.com



Free Installation Video
www.protectplus.com

My Brita® Filtration System (Replace system every 5 years)

System Model No.	Date Purchased / Date to Replace	For FREE Filter Replacement Reminder, go to **www.protectplus.com**
______________	______________	

Please read all instructions, specifications, and precautions before installing and using your water filter system.

NOTICE

Precautions: for cold water use only.

Consult your local plumbing codes and install accordingly.

This filter must be protected from freezing, which can cause cracking of the filter and water leakage.

Because of the product's limited service life and to prevent costly repairs or possible water damage, **we strongly recommend that the head of the filter be replaced every five years.** If the head of the filter has been in use for longer than this period, it should be replaced immediately. Date the top of any new head to indicate the next recommended replacement date.

DO NOT DRILL THROUGH AN ALL-PORCELAIN OR CAST IRON SINK. If installing on an all-porcelain or cast iron sink, the faucet must be mounted in a pre-drilled sprayer hole or through the countertop next to the sink. If the countertop must be drilled, make certain that the area below the drilling location is free of wiring and pipes. Also, make sure that there is sufficient room to make the proper connections to the bottom of the faucet mount. DO NOT DRILL THROUGH COUNTER TOPS MORE THAN 1" IN THICKNESS OR COUNTERTOPS MADE OF TILE, MARBLE, GRANITE, OR SIMILAR SUBSTANCE. Consult with a plumber or the countertop manufacturer for assistance.

⚠ CAUTION

Please wear safety glasses to protect eyes when drilling.



WARNING

WARNING: Be sure that all electrical appliances and outlets are turned off at the circuit breaker before working in the cabinet area.

Filtration Facts

- These filters are not water purifiers. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for Cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable Cysts.
- This unit is not designed to filter sulfur odor (rotten egg odor) caused by hydrogen sulfide. Use of carbon filters to treat sulfur odor may intensify taste/odor problems.
- Please comply with all state and local regulations regarding the installation of water treatment devices.
- The contaminants or other substances reduced by the water filter device are not necessarily in your water.


Operation / Maintenance Data

These units are intended for non-commercial use. They should be used only in ambient air temperature of between 35 degrees F / 2 degrees C and 100 degrees F / 38 degrees C. Placement of these units in direct sunlight or use of electrical heating equipment on these units must be avoided. Replace filter cartridge when and as directed in the installation / operation instructions included with each cartridge. Replacement filter cartridges are available at retail outlets.

Before You Start




- Locate space in your cabinet to secure water filter system.
- Check under the sink to locate a solid wall surface to mount the filter system. **FILTER SYSTEM MUST BE MOUNTED IN A VERTICAL POSITION**
- Position on cabinet wall to provide easy access for future cartridge change-outs.
- If you have anything other than flexible hose under your sink, check to see if you need to purchase special fittings.
- Turn off cold water shut-off valve to kitchen sink.
- Turn on cold water faucet on kitchen sink to release water pressure.




*These directions are for direct connect to your kitchen faucet. If you already have an auxiliary faucet, visit us online at **www.protectplus.com** to download instructions to connect to auxiliary faucet. To learn more about the benefits of using an auxiliary faucet with your system, see page 10.*

As Easy As...



direct connect to kitchen faucet

Step 1 Attach Head to Inside of Cabinet Wall


Note: Mount the filter system to a solid cabinet wall or wall. If a solid surface is not available, use hollow-wall anchor bolts or toggle bolts (not included) to secure to the wall.

- Locate an easy access area to mount the filter.
- Remove filter housing from system head.
- Mount bracket to system head.
- Measure and mark location of mounting holes.
- Mount system head to wall of cabinet.

materials and tools needed

1/8" drill bit

drill

phillips screwdriver

safety glasses

tape measure

CAUTION

BRITA

Mount to cabinet in vertical position

4-6" FROM BOTTOM

Mounting Bracket


System Head

INLET

OUTLET

Attach tubing/fittings to the water line/head

Step 2




- Disconnect the top of the cold water plumbing line from the faucet shank. Ensure cold water shut-off valve is closed, and turn on cold water on faucet.
- Screw the Kitchen Faucet Adapter onto the lower end of the faucet shank and upper end of cold water line.
- Note position of Kitchen Faucet Adapter as attached to cold water line.

Step 2 continued on next page >>

Step 2 Attach tubing/fittings to the water line/head

<< Step continued from previous page


materials and tools needed




- Determine lengths of 1/4" plastic tubing needed to connect to both inlet port and outlet port of Kitchen Faucet Adapter.
- Cut 1/4" plastic tubing squarely on both ends to length.
- Avoid extra long lengths that may create kinks in the line.

Install Filter and Test for Leaks







- Insert the new Filter Cartridge over the standpipe in the bottom of the Filter Housing.

- Screw the Filter housing back onto the System Head and hand-tighten. Using the Filter Housing Wrench, tighten 1/4 turn. **Note: Do not over tighten.**


- Turn on the cold water shut-off valve. Turn on the kitchen faucet. Allow the water to run approximately 10 minutes.

- Check for any leaks.

- If system is leaking, turn off cold water shut-off valve and refer to troubleshooting guide.




Troubleshooting Guide




Leaks between system head and filter housing

* Remove the filter housing and inspect the o-ring.
* Make sure it is in place and free from dirt and particles.
* Install the filter/filter housing.
* Turn on the cold water supply valve and turn on the filter faucet.
* Make sure filter housing is seated tightly.



Leaks around fittings

* **Turn off the cold water shut-off valve.** Press in the gray collar on the Inlet and/or Outlet fittings. Remove tube and inspect. Repair/ replace tubing. Reconnect tubing. Ensure it hasn't been crimped.
* Turn the cold water shut-off valve back on and turn on the faucet.



Leaks on Kitchen Faucet Water Line connections

* **Turn off the cold water shut-off valve to the filter system.**
* Locate the kitchen faucet adapter.
  - If the 1/4" plastic tubing is leaking, follow the previous steps.
  - If the thread between the kitchen faucet adapter and the kitchen faucet stem is leaking, tighten more securely. If leaking continues, disconnect the 3/8" plastic tubing and remove the kitchen faucet adapter. Wrap the kitchen faucet adapter and the cold water supply line with plumber's tape and re-install.
  - Turn the cold water shut-off valve back on and turn on the faucet.

» If leaks continue, turn off the water supply and call Customer Service or your local plumber.

Filter Replacement (every 6 months)



For FREE Filter Replacement Reminder, go to
www.protectplus.com

Note: Place bucket or rags under the filter system to catch any water drips.

- Using the Filter Housing Wrench Turn the filter right to left (as you face it) until it releases. Remove and discard used filter.
- See page 8 for inserting new filter.
- Changing water filter on a regular basis ensures optimum performance of the water filtration system.



direct connect to kitchen faucet

Use and Care

Brita® Filtration System USS-120

Usage and quality of water in your incoming water line affect the life of filter cartridges. Cartridges should be replaced sooner if water pressure at the faucet begins to drop noticeably or if the filter fails to perform satisfactorily.

After prolonged periods of non-use, it is recommended that the filter system be flushed thoroughly. Let water run for 10 minutes before using.


The filter used with this filter system has a limited service life. Changes in taste, odor, and/or flow of the water being filtered indicate that the filter should be replaced.

Please see the Performance Data Sheet for the certified performance of specific systems with stated cartridges.

System	Filter Model Numbers
USS-120 Drinking Water Filtration System	USF-101 - Level 1 filter (included with system)
Replace filters every six months or sooner.	USF-102 - Level 2 filter
	USF-103 - Level 3 filter
	USF-104 - Level 4 filter

Replacement Parts Part Number	Description
WFAS-300	Mounting Screws (Package of 2)
WFAF-600	Kitchen Faucet Adapter
WFAF-300	1/4" Plastic Tubing
BRTAH-100	System Head
FCT-102	Filtered Water Faucet - Chrome

The Benefits of Using an Auxiliary Faucet with your BRITA® USS-120 Filtration System



- Only filters the water you want to filter.
- Optimizes filter life by only filtering water for drinking and cooking.
- Improves filter performance depending upon the filter you use.
- See enclosed Performance Data Sheet for claims.

The ***USS-120 Filtration System*** *is one of the few undersink filtration systems on the market today that gives users the option to connect their system directly to their kitchen faucet or an auxiliary faucet. Both methods offer benefits to the end user.*







Sistema de filtración de inserción


USS - 120 Instrucciones de instalación



Tan fácil como...









Conecte al grifo auxiliar o al grifo de cocina

Normas NSF/ANSI




Sistema probado y certificado por NSF internacíonal según la norma NSF/ANSI 42 para cloro estético, sabor y olor, y partículas clase IV. Sistema probado y certificado por NSF internacíonal según la norma NSF/ANSI 372 para la conformidad y bajo contenido de plomo.

Refiérase a la Hoja de datos del rendimiento para la información completa sobre los componentes que disminuye.


Sistema de filtración de inserción Modelo USS-120


Implementos y materiales necesarios

componentes principales



componentes secundarios





Contenido del paquete

principal:

- cabezal de sistema de filtración con soporte de montaje
- junta tórica del filtro
- cartucho de filtro
- carcasa del filtro

secundarios:


- tornillos de montaje
- adaptador de grifo auxiliar
- tubería plástica de 1/4" (6.4 mm)
- llave para la carcasa del filtro

implementos necesarios para la instalación


destornillador de estrella


llave ajustable


lápiz


broca para taladro de 1/8"

cuchilla multiuso


cinta para medir


gafas de seguridad


taladro

artículos opcionales

- Taladro con brocas de 1/8" (3,18 mm)
- pernos de anclaje o pernos acodados para pared hueca
- segueta
- cinta de plomería
- cubeta
- grasa de silicona



866.709.2086
Información del producto y servicio



Internet y móvil
www.protectplus.com



Video de instalación gratuito
www.protectplus.com

Sistema de filtración universal My Brita® (reemplace el sistema cada 5 años)

Número de modelo del sistema	Fecha de compra / Fecha de cambio	Para recordatorios GRATIS de cambio del filtro, ingrese a **www.protectplus.com**
______________	______________	

Lea todas las instrucciones, especificaciones y precauciones antes de instalar o utilizar su sistema de filtración de agua.

Aviso

Precauciones: para uso con agua fría únicamente.

Lea todas las instrucciones, especificaciones y precauciones antes de instalar o utilizar su sistema de filtración de agua.

Este filtro deberá estar protegido del congelamiento, lo cual puede ocasionar la rotura del filtro y goteo de agua.
Debido a la vida de servicio limitada del producto y para evitar reparaciones costosas o posible daño originado por el agua, **recomendamos enfáticamente reemplazar el cabezal del filtro cada cinco años**. Si el cabezal del filtro ha estado en uso por un período mayor, debe reemplazarse de inmediato. Coloque la fecha en la parte superior de cualquier cabezal nuevo para indicar la próxima fecha de reemplazo recomendada.
NO TALADRE EN UN FREGADERO TOTALMENTE ELABORADO EN PORCELANA O HIERRO FUNDIDO. Si instala en un fregadero totalmente elaborado en porcelana o hierro fundido, el grifo se deberá montar en un agujero previamente taladrado para el rociador o a través de la encimera al lado del fregadero. Si es necesario taladrar la encimera, compruebe que el área debajo del lugar donde va a taladrar no tenga cableado ni tubos. Asimismo, compruebe que exista suficiente espacio para hacer las conexiones adecuadas a la parte inferior del soporte del fregadero. NO PERFORE ENCIMERAS QUE TENGAN MÁS DE UNA PULGADA (2.5 cm) DE ESPESOR, NI LAS DE BALDOSAS, MÁRMOL, GRANITO O MATERIALES SIMILARES. Consulte con un plomero o con el fabricante de la encimera para obtener asistencia.

 Precaución

Use gafas de seguridad para proteger los ojos cuando taladre.

 Advertencia

ADVERTENCIA: Verifique que todos los electrodomésticos y los tomacorrientes estén desconectados en el interruptor de circuito principal antes de trabajar en el área del gabinete.

Datos sobre la filtración

- Estos filtros no son purificadores de agua. No utilice con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes o después del paso por el sistema. Los sistemas certificados para la disminución de quistes pueden ser utilizados en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.
- Esta unidad no está diseñada para filtrar el olor a azufre (olor a huevos podridos) que ocasiona el sulfuro de hidrógeno. Utilizar filtros de carbón para tratar el olor a azufre puede intensificar los problemas de sabor/olor.
- Cumpla con todas las regulaciones estatales y locales relacionadas con la instalación de las unidades para tratamiento de agua.
- Los contaminantes u otras sustancias que disminuye esta unidad de filtración de agua no están necesariamente en el agua de su vivienda.

Información de funcionamiento/mantenimiento


Estas unidades no están destinadas para uso comercial. Deben utilizarse sólo en ambientes donde la temperatura del aire esté entre 35 grados F / 2 grados C y 100 grados F / 38 grados C. Debe evitar exponer estas unidades a la luz solar directa o al uso de equipo de calefacción. Cambie el cartucho del filtro como y cuando lo indiquen las instrucciones de instalación/operación que se incluyen con cada cartucho. Los cartuchos de reemplazo del filtro están a disposición en las tiendas al detal.

Consejos útiles

Antes de comenzar





- Ubique el espacio en su gabinete para fijar el sistema de filtración de agua.
- Revise bajo el fregadero para ubicar una superficie de pared sólida para montar el sistema de filtración. **EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DEBERÁ MONTARSE EN POSICIÓN VERTICAL**
- Coloque en una pared del gabinete que brinde acceso fácil para futuros cambios del cartucho.
- Si tiene otro tipo de mangueras distintas de las flexibles debajo del fregadero, verifique si necesita comprar acoples especiales. Cierre la válvula de suministro de agua fría al fregadero.
- Abra el grifo de agua fría del fregadero para eliminar la presión del agua.



Estas instrucciones son para Conexión directa a su grifo de la cocina. Si ya dispone de un grifo auxiliar, visítenos en línea en www.protectplus.com descargar instrucciones para conectar a la llave auxiliar. Para conocer más sobre los beneficios de usar un grifo auxiliar con su sistema, consulte la página 20.

Tan fácil como...





Nota: Monte el sistema del filtro en la pared sólida de un gabinete o en la pared. Si no existe una superficie sólida, utilice los pernos de anclaje o pernos acodados para pared hueca (no se incluyen) para fijarlo a la pared.

- Ubique un área de fácil acceso para montar el filtro.
- Retire la carcasa del filtro del cabezal del sistema.
- Monte el soporte al cabezal del sistema.
- Mida y marque la ubicación de los agujeros de montaje.
- Monte el cabezal del sistema a la pared del gabinete.

Materiales e implementos necesarios

broca para taladro de 1/8" | taladro | destornillador de estrella | gafas de seguridad | cinta para medir

Precaución

Monte al gabinete en posición vertical

4-6" (10.2 cm a 15.2 cm) desde la parte inferior

Soporte de montaje


Cabezal del sistema

Entrada

Salida

Conexión directa al grifo de la cocina

Fije la tubería/acoples a la tubería de agua/cabezal



Materiales e implementos necesarios

Advertencia

Válvula de agua fría

BRITA

Válvula de agua fría

- Desconecte la parte superior de la tubería de agua fría del vástago del grifo. Revise que la válvula de cierre de agua fría esté cerrada y abra el suministro de agua fría del grifo.


- Atornille el adaptador del grifo de cocina en el extremo inferior del vástago del grifo y el extremo superior de la tubería de agua fría.

- Observe la posición del adaptador del grifo de cocina cuando lo fije a la tubería de agua fría.

Paso 2 - Continúa en la página siguiente>>

Paso 2 Fije la tubería/acoples a la tubería de agua/cabezal

<< Paso 2 - Continúa en la página siguiente





- Determine la longitud de la tubería plástica de ¼" (6.4 mm) necesaria para conectar los puertos de entrada y salida al adaptador del grifo de la cocina.
- Corte la tubería plástica de ¼" (6.4 mm) en ángulo recto en ambos extremos al largo necesario.
- Evite dejar la tubería a un largo excesivo que pudiera crear torceduras.

Instale el filtro y pruebe si hay fugas



Paso 3





Válvula de agua caliente   Válvula de agua fría

- Inserte el nuevo cartucho del filtro sobre el tubo vertical en la parte inferior de la carcasa del filtro.

- Atornille la carcasa del filtro nuevamente en el sistema y apriete a mano. Utilizando la llave de la carcasa del filtro apriete ¼ de vuelta. **Nota: No apriete demasiado.**

- Abra la válvula de suministro de agua fría. Abra el grifo de la cocina. Deje que el agua corra aproximadamente durante 10 minutos.


- Revise si hay fugas.

- Si el sistema tiene fugas, cierre la válvula de suministro de agua fría y consulte la guía de localización y solución de problemas.




Conexión directa al grifo de la cocina

Guía para solución de problemas



Fugas entre el cabezal del sistema y el alojamiento del filtro.


* Retire la carcasa del filtro e inspeccione la junta tórica.
* Compruebe que esté en su lugar y que no tenga suciedad ni partículas.
* Instale el filtro/la carcasa del filtro.
* Abra la válvula de suministro de agua fría y abra el grifo del filtro.
* Compruebe que la carcasa del filtro encaje ajustadamente.



Fugas alrededor de los acoples

* **Cierre la válvula de suministro de agua fría.**

Presione en la anilla gris de los acoples de entrada y/o salida. Retire la tubería e inspeccione. Repare/cambie la tubería. Vuelva a conectar la tubería. Compruebe que no esté comprimida. Turn the cold water shut-off valve back on and turn on the faucet.



Fugas en las conexiones de la tubería de agua del grifo de cocina.

* **Cierre la válvula de suministro de agua fría al sistema de filtración.**

  Ubique el adaptador del grifo de cocina.
  - Si la tubería de plástico de ¼" (6.4 mm) gotea, siga los pasos previos.
  - Si la rosca entre el adaptador del grifo de cocina y el espárrago está goteando, apriételа de forma más segura. Si el goteo continúa, desconecte la tubería plástica de 3/8" y retire el adaptador del grifo de cocina. Envuelva el adaptador del grifo de cocina y la tubería de suministro de agua fría con cinta de plomería y vuelva a instalar.
  - Vuelva a abrir la válvula de suministro de agua fría y abra el grifo.

» Si la fuga continúa, cierre el suministro de agua y llame al Departamento de servicio al cliente o a un plomero local.

Reemplazo del filtro (cada 6 meses)





Para recordatorios GRATIS de Cambio del filtro, ingrese a
www.protectplus.com

Nota: Coloque una cubeta o paños debajo del sistema de filtración para recoger un posible goteo.

- Usando la llave de la carcasa del filtro gire el filtro de derecha a izquierda (estando orientado de frente a él) hasta que afloje. Retire y deseche el filtro usado. Consulte la página 18 para insertar el filtro nuevo. Cambiar el filtro de agua con regularidad garantiza el desempeño óptimo del sistema de filtración de agua.



Conexión directa al grifo de la cocina

Uso y mantenimiento

Sistema de filtración Brita® USS-120

El uso y la calidad del agua de su tubería de alimentación de agua afectan la vida de los cartuchos del filtro. Los cartuchos deben cambiarse con mayor frecuencia si la presión del agua del filtro comienza a disminuir notablemente o si el filtro no funciona satisfactoriamente.


Después de períodos prolongados sin uso, se recomienda purgar completamente el sistema de filtración. Deje correr el agua durante 10 minutos antes de usar.
El filtro que se utiliza con este sistema de filtración tiene una vida de servicio limitada. Los cambios en el sabor, olor y/o flujo del agua que se filtra indican que debe cambiar el filtro.should be replaced.

Consulte la Hoja de datos de rendimiento para obtener la información sobre el rendimiento certificado de sistemas específicos con los cartuchos indicados.

Sistema	Números de modelo de los filtros
USS-120 Sistemas de filtración de agua potable	Filtro de nivel 1 USF-101 (se incluye con el sistema)
Reemplace los filtros cada seis meses o menos.	Filtro de nivel 2 USF-102
	Filtro de nivel 3 USF-103
	Filtro de nivel 4 USF-104

Piezas de recambio Pieza número	Descripción
WFAS-300	Tornillos de montaje (paquete de 2)
WFAF-600	Adaptador de grifo de cocina
WFAF-300	Adaptador de grifo de cocina
BRTAH-100	Cabezal del sistema
FCT-102	Grifo para agua filtrada – cromado

Los beneficios de utilizar un grifo auxiliar con su sistema de filtración BRITA® USS-120



MODELO n.° FCT-102 cromado.
Incluye instrucciones y accesorios.

- Solo filtra el agua que usted desea filtrar.
- Optimiza la vida del filtro ya que filtra solo el agua para beber y cocinar.
- Mejora el rendimiento del filtro dependiendo del filtro que utilice.
- Consulte la Hoja de datos de rendimiento que se incluye para ver los enunciados.

El **sistema de filtración USS-120** *es uno de los pocos sistemas de filtración del mercado para colocación bajo el fregadero que brinda a los usuarios la opción de conectar el sistema directamente al grifo de la cocina o a un grifo auxiliar. Ambos métodos brindan beneficios al usuario final.*

Great-tasting water that's better for you, better for the environment[1]

Agua de estupendo sabor que es mejor para usted, mejor para el ambiente[1]



Great-tasting water >

Agua de estupendo sabor

When water tastes better, you'll drink more of it

Si el agua tiene mejor sabor, beberá más



Reduce chlorine (taste and odor)[2] >

Disminuye el cloro (sabor y olor)[2]

Brita® filters reduce chlorine (taste and odor)[2] found in tap water, leaving you with great-tasting water

Los filtros Brita® disminuyen el cloro (sabor y olor)[2] que se encuentra en el agua del grifo, brindándole un agua de estupendo sabor



Products to fit your life >

Productos que se adaptan a su estilo de vida

A variety of Brita® products to fit you and your family's lifestyle

Una diversidad de productos Brita® que se adaptan a usted y al estilo de vida de su familia

Better for the environment, and your wallet[3] >

Es mejor para el medio ambiente y su cartera[3]

Visit Brita online at www.Brita.com to learn how you can make a positive impact on the environment

Visita Brita® línea en www.Brita.com para aprender cómo usted puede hacer un impacto positivo en el medio ambiente



1 Better compared to tap. No bottles to throw away.

2 Substances reduced may not be in all users' water.

3 Can save money versus bottled water.

1 Mejor en comparación con el agua del grifo. Sin botellas que desechar.

2 Las sustancias que disminuye puede que no estén en el agua de todos los usuarios.

3 Se puede ahorrar dinero en comparación con el agua embotellada.